仕様

型式の呼び		FF－184CTS（U）
種類		圧力噴霧式，強制給排気形，強制対流形
外形寸法（置台含む）		高さ 1，730mm 幅 516mm 奥行 542mm
点火方式		高電圧放電式
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）
暖房出力	最大	17．4kW（15，000kcal／h）
	最小	8．63kW（7，420kcal／h）
燃料消費量	最大	20．2kW（1．966 L／h）
	最小	10．1kW（0．975 L／h）
熱効率	最大	86．0%
	最小	86．0%
質量		72kg
電源電圧・周波数		100V 50／60Hz
定格消費電力	点火時	75／ 75 W
（50／60Hz）	燃焼時	155／170 W
騒音値	最大	47．0 dB
（50Hz）	最小	40．5 dB
対流風量	最大	16 m3 ／min
（50Hz）	最小	11 m3 ／min
給排気筒壁貫通部穴径		83～96mm（80mm既設の穴取付可能）
排気筒延長限界		3m3曲り
安全装置		対震自動消火装置 停電安全装置 点火安全装置
		過熱防止装置 燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
外板塗装色		マンセルNo．2．5Y 8．5／1（近似色）
付属部品		置台 （1） 4×25タッピンねじ（2）
		給気リング （1） 工事説明書 （1）
		置台固定金具 （2） 取扱説明書 （1）
		壁固定金具 （1） ゴム製送油管 （1）
		ワイヤーバンド大 （1） 排気管断熱カバー （1）
		ストッパーリング （1） ワイヤーバンド小 （2）
		排気管エルボ （1） 4×10タッピンねじ（2）
		保証書 （1）
備考		マイコンインバータ制御 チェックモード表示
		ルームサーモ付 インバータ制御
		ひかえめ機能 マイコン制御
		デジタル温度表示 風向上下・左右可変

電源コード（アース付）：パナソニック製 WF-3002EKコンセントに適合

給排気筒セット・背面カバーは別売

品名	FF－184CTS G	形式	
承認	検図	設計	尺度
			1：15
図面番号	WW3－0226	単位	mm

サンポット株式会社